

ECT / EN-Protection Class FFP2 NR Mask A011138

Produktdaten:

Product Specifications:

Produktbeschreibung: EN-Schutzklasse FFP2-Maske, aufgebaut mittels 4 Materiallagen, eine davon aus hoch-wertigem schmelzgeblasenem Vliesstoff, mit elastischen Ohrschlaufen. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei. Höchstmaß an Sicherheit, auch für Brillenträger.

Product Description:

EN-protection class FFP2 mask, consisting of 4 layers of material, one of which is made of high quality melt-blown non-woven fabric, with elastic ear loops. With adjustable nose clip for anatomically correct fit. The protection mask is hypoallergenic, fiberglass and latex free. Maximum safety, also for people with glasses

Bemerkungen:

Remarks:

Für den Einsatz in der Industrie, Pflegebereich und Medizin.
Suitable for use in industry, medical care and medical sector.


Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE 2163 Kennzeichnung nach EU Verordnung 2016/425;
CE 2163 marking according to EU regulation 2016/425;
Baumusterprüfung basierend auf DIN EN 149:2001+A1:2009;
Type Examination based on DIN EN 149:2001+A1:2009;
CE 2163 Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE 2163 Marking on all packaging levels
Vorgabe Filterleistung (PFE): $\geq 94\%$ / specified Filter efficiency (PFE): $\geq 94\%$;
Vorgabe Atemwiderstand: $< 2,4\text{mbar}$ / specified Respiratory resistance: $< 2,4\text{mbar}$;
Vorgabe max. Durchlassgrad bei 95l/min $< 6\%$ / specified max. Permeability at 95l/min. $< 6\%$;
Getestet durch Universal Cert.: $< 2\text{mbar}$, $> 98\%$ / Tested by Universal Cert.: $< 2\text{mbar}$, $> 98\%$

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

 3 Jahre/ 3 Years

Material:

Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreies Spinnvlies (PP ca. 55 g/m²)
Frontside: 100% glass-fibre free spunbond (PP approx. 55 g/m²)
Innen 1: 100 % glasfaserfreies heißluftverfestigtes Vlies als (PP/PE ca. 35 g/m²)
Inside 1: 100% glass-fibre free hot air cotton fibre fleece (PP/PE approx. 35 g/m²)
Innen 2: 100% glasfaserfreies schmelzgeblasenes Filtervlies als Filtermedium (PP ca. 40 g/m²)
Inside 2: 100% glass-fibre free free melt blown nonwoven - Filtermedium (approx. 40 g/m²)
Rückseite: 100% glasfaserfreies Spinnvlies (PP ca. 45 g/m²)
Backside: 100% glass-fibre free spunbond (PP approx. 45 g/m²)
Nasenbügel: Flexibler Metalldraht, mit Kunststoff ummantelt
Nose-bridge: Flexible metal wire, covered with plastic
Ohrschlaufen: elastische Bänder aus Elasthan (Länge ca. 17,5 cm)
Ear Loops: elastic Spandex fiber (length approx. 17,5 cm)
Maske über alles: Länge: ca. 225 mm; Breite: ca. 130mm
Mask over all: Length: approx. 225 mm; Width: approx. 130mm

Symbole:

Symbols:



Hier finden Sie weitere Informationen und die EU Konformitätserklärung
Further information and DOC EU