

### Produktdaten:

Product Specifications:

**Produktbeschreibung:** EN-Schutzklasse FFP3-Maske, aufgebaut mittels 4 Materiallagen, eine davon aus hoch-wertigem schmelzgeblasenem Vliesstoff, mit elastischen Ohrschlaufen. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.

Product Description:

Höchstmaß an Sicherheit, auch für Brillenträger.

*EN-protection class FFP3 mask, consisting of 4 layers of material, one of which is made of high quality melt-blown non-woven fabric, with elastic ear loops. With adjustable nose clip for anatomically correct fit. The protection mask is hypoallergenic, fiberglass and latex free.*

*Maximum safety, also for people with glasses*

### Bemerkungen:

Für den Einsatz in der Industrie, Pflegebereich und Medizin.

Remarks:

*Suitable for use in industry, medical care and medical sector.*

### Qualitätssicherung:

CE 2163 Kennzeichnung nach EU Verordnung 2016/425;

Quality Management:

CE 2163 marking according to EU regulation 2016/425;

Baumusterprüfung basierend auf DIN EN 149:2001+A1:2009;

Type Examination based on DIN EN 149:2001+A1:2009;

CE 2163 Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE 2163 Marking on all packaging levels

Vorgabe Filterleistung (PFE):  $\geq 99\%$  / specified Filter efficiency (PFE):  $\geq 99\%$ ;

Vorgabe Atemwiderstand:  $< 3\text{mbar}$  / specified Respiratory resistance:  $< 3\text{mbar}$ ;

Vorgabe max. Durchlassgrad bei 95l/min  $< 1\%$  / specified max. Permeability at 95l/min.  $< 1\%$ ;

Getestet durch Universal Cert.:  $< 2\text{mbar}$ ,  $> 99\%$  / Tested by Universal Cert.:  $< 2\text{mbar}$ ,  $> 99\%$

### Verwendbarkeit:

 3 Jahre/ 3 Years

Shelf Life:

### Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreies Spinnvlies (PP ca. 55 g/m<sup>2</sup>)

Material:

*Frontside: 100% glass-fibre free spunbond (PP approx. 55 g/m<sup>2</sup>)*

Innen 1: 100 % glasfaserfreies heißluftverfestigtes Vlies (PP/PE ca. 35 g/m<sup>2</sup>)

*Inside 1: 100% glass-fibre free hot air cotton fibre fleece (PP/PE approx. 35 g/m<sup>2</sup>)*

Innen 2: 100% glasfaserfreies schmelzgeblasenes Filtervlies als Filtermedium (PP ca. 40 g/m<sup>2</sup>)

*Inside 2: 100% glass-fibre free free melt blown nonwoven - Filtermedium (approx. 40 g/m<sup>2</sup>)*

Rückseite: 100% glasfaserfreies Spinnvlies (PP ca. 45 g/m<sup>2</sup>)

*Backside: 100% glass-fibre free spunbond (PP approx. 45 g/m<sup>2</sup>)*

Nasenbügel: flacher Metalldraht, mit Kunststoff ummantelt

*Nose-bridge: Flexible metal wire, covered with plastic*

Ohrschlaufen: elastische Bänder aus Elasthan (Länge ca. 17,5 cm)


*Ear Loops: elastic Spandex fiber (length approx. 17,5 cm)*

Maske über alles: Länge: ca. 225 mm; Breite: ca. 130mm

*Mask over all: Length: approx. 225 mm; Width: approx. 130mm*

### Symbole:

Symbols:



Hier finden Sie weitere Informationen und die EU Konformitätserklärung  
Further information and DOC EU